

检测报告

报告编号 A2220438964176d 第 1 页 共 5 页

委托单位 浦湘生物能源股份有限公司

委托单位地址 长沙望城区桥驿镇浦湘生物能源股份有限公司办公楼

项目名称 长沙市生活垃圾深度综合处理(清洁焚烧)项目 2024年2月份

项目地址 长沙望城区桥驿镇黑麋峰固废场

样品类型 固体废物

检测类别 委托检测

湖南品标华测检测技术有限公司



No. 38804E5E42

报告说明

报告编号: A2220438964176d

第 2 页 共 5 页

1. 报告不得涂改、增删,无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准,不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 对客户送检的样品进行检验的,本公司检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由客户负责;采样/送样报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
8. 报告不盖 CMA 章,不具有对社会的证明作用。

湖南品标华测检测技术有限公司

联系地址:长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼

邮政编码: 410199

检测委托受理电话: 0731-82757312

报告质量投诉电话: 0731-82757302, 82757303

编

制:

易超

审

核:

廖丹

签

发:

汪颖

签发人职位:

技术负责人

签发日期:

2024/02/29

检 测 结 果

报告编号: A2220438964176d

第 3 页 共 5 页

一、基础信息

项目名称	长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目 2024 年 2 月份		
项目地址	长沙望城区桥驿镇黑麋峰固废场		
检测类别	委托检测	检测日期	2024-02-01~2024-02-05
采样人员	许镇、晋方宇		
检测单位	湖南品标华测检测技术有限公司		

二、检测内容

表 2-1:

样品类型	采样点位	检测项目	检测频次
固体废物 (飞灰)	1 厂飞灰采样点	汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、 镍、砷、总铬、六价铬、硒、含水 率	1 次*1 天
	2 厂飞灰采样点		1 次*1 天
备注： 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。			

检 测 结 果

报告编号: A2220438964176d 第 4 页 共 5 页

三、检测方法及仪器

表 3-1:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
固体废物 (飞灰)	汞	前处理：固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007	0.00002mg/L	原子荧光光度计 BAF-2000 TTE20213875
	硒		0.00010mg/L	
	砷	分析：固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	原子荧光光度计 AFS-9750 TTE20173112
	铜	前处理：固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析：固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 Optima 8300 TTE20151471
	锌		0.01mg/L	
	铅		0.03mg/L	
	镉		0.01mg/L	
	铍		0.004mg/L	
	钡		0.06mg/L	
	镍		0.02mg/L	
	总铬		0.02mg/L	
	六价铬	前处理：固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析：固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20163339
	含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007	/	电子天平 PTY-B3200 TTE20214344

检 测 结 果

报告编号: A2220438964176d第 5 页 共 5 页

四、检测结果

表 4-1:

样品信息:				
样品类型	固体废物（飞灰）			
采样点名称	1 厂飞灰采样点	样品状态	灰黑色、固态、臭	
	2 厂飞灰采样点		灰黑色、固态、臭	
采样方法	HJ 298-2019 危险废物鉴别技术规范 HJ/T20-1998 工业固体废物采样制样技术规范			
采样时间	2024-02-01	检测日期	2024-02-01~2024-02-05	
检测结果:				
检测项目	结 果		参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） 表 1	单位
	1 厂飞灰采样点	2 厂飞灰采样点		
含水率	26.9	28.7	---	%
汞	0.00086	0.00029	0.05	mg/L
铜	ND	ND	40	mg/L
锌	0.41	0.44	100	mg/L
铅	ND	ND	0.25	mg/L
镉	ND	ND	0.15	mg/L
铍	ND	ND	0.02	mg/L
钡	1.56	1.41	25	mg/L
镍	ND	ND	0.5	mg/L
砷	0.0130	0.0119	0.3	mg/L
总铬	ND	ND	4.5	mg/L
六价铬	ND	ND	1.5	mg/L
硒	0.00745	0.0114	0.1	mg/L
备注:	1.ND=未检出。 2.“---”表示 GB 16889-2008 表 1 中未对该项目作限制；GB 16889-2008 6.3 （1）条规定生活垃圾焚烧和医疗废物焚烧残渣（包括飞灰、底渣）经处理后可以进入生活垃圾填埋场填埋的前提条件之一是含水率小于 30%。			

报告结束